

Príloha č. 1 KZ č. P/217/RD/2010 - Špecifikácia tovaru

KOMPAKTNÝ ZAMETAČ CITYCAT 2020 XL 1ks

Kompaktný zametací stroj

- Pracovný záber 2.400 mm
- Hrubý objem zásobníka 2 m³
- Vodná nádrž o objeme 300 L spolu s recirkuláciou vody (+150 L v zásobníku)
- Obrysový polomer otáčania stroja meraný na vnútornej metle v jazdnej pozícii 1 700 mm

Technické parametre :

- Motor dieselový, štvortaktný
- Riadenie pravostranné
- Šírka 1300 mm
- Rázvor 1760 mm
- Rozchod 1080 mm
- Záber s maximálnym počtom kief 2600 mm
- podvozok kĺbový
- kabína dvojmiestna

Prídavné zariadenia :

- predné rameno na zametáciu a agresívnu kefu pre prácu vľavo i vpravo
- agresívna kefa
- zadná sacia hadica
- klimatizácia -
- výstražné označenie – maják 1 ks

Malý podvozok UNIMOG U 400 s cisternou MK – 4 1ks

Nadstavba: Viacúčelové zariadenie na čistenie vysokotlakovou vodou

- montáž na čelnú dosku vozidla, pohon vodného čerpadla od čelného vývodového hriadeľa
- robustná konštrukcia nosného rámu, odstavňový rám s kolieskami výškovo nastaviteľný
- bubon s priem. min. 600 mm s hydrostatickým pohonom od hydrauliky vozidla pre navíjanie vysokotlakovej hadice s mechanickým ručným usmernením ukladania hadice
- vysokotlaková ručná pištoľ s držiakom a rýchlospojkou

Technické parametre:

Objem nadstavby	4 m ³
Výkon čerpadla	29 kW
Max. prietok	106 l/min
Max. tlak	200 bar

Podvozok:

- dvojnápravový s pohonom 4x4, uzávierky diferenciálov na prednej a zadnej náprave, raditeľné z kabíny za jazdy pod zaťažením

Motor

- 4 valcový radový turbodiesel s elektricky riadeným, priamym vstrekovaním a medzistupňovým chladením
- výkon motora 130 / 177 kW / PS
- špecifická spotreba paliva 210 g/kW
- objem motora 4249 cm³
- emisná trieda EURO 5, emisia hluku podľa predpisov EU 70/157 a 96/20

Prevodovka

- plnosynchronizovaná , reverzná
- komfortné elektropneumatické radenie prevodových stupňov pomocou joysticku
- predný mechanický náhon pre pracovné náradie s využiteľným výkonom 100 kW s možnosťou nastavenia otáčok s presnosťou +- 20 ot/min

Rám

- rám podvozku vybavený univerzálnym pomocným rámom na upnutie výmenných nadstavieb
- tuhé portálové nápravy so svetlou výškou 350 mm, (vzdialenosť od spodnej hrany diferenciálov po úroveň cesty)
- stabilizátor prednej a zadnej nápravy
- skríženie náprav 20°

Brzdy

- dvojokruhové, vzduchové s posilovačom
- 4 kanálový ABS, vypínateľný
- kotúčové brzdy so vysokou účinnosťou na všetkých kolesách
- regulátor účinnosti brzdového efektu v závislosti od zaťaženia
- pomocný vývod stlačeného vzduchu pre dofukovanie kolies a externé spotrebiče

Riadenie

- hydraulický posilovač

Elektronika

- Palubný elektronický systém na rýchlu diagnostiku závad umožňujúci rýchlu diagnostiku a získanie informácií o činnosti hlavných agregátov bez mechanického zásahu, nastavenie parametrov činnosti motora
- mnohožilová zásuvka vľavo na ráme na vonkajšie diaľkové ovládanie funkcií motora: štart/stop, nastavenie otáčok, nastaviteľný obmedzovač otáčok – predpríprava pre montáž nadstavby

Hydraulika

- vstavaný dvojokruhový hydraulický systém na pohon pracovných zariadení s priamym pohonom od motora s tlakom 200 bar, s prietokom do 50 l/min
- komfortné ovládanie z kabíny, možnosť nastavenia „plávajúcej“ polohy aspoň na jednom okruhu

Kabína

- dvojmiestna, sklopná, vyrobená z nehrdzavejúceho materiálu
- kapota motora sklápateľná, odmontovateľná
- kabína vybavená klimatizáciou, teplovzdušným motorovým kúrením a integrovaným nezávislým kúrením
- pretlakový ventilačný systém s možnosťou použitia peľových a špeciálnych filtrov
- presklenie kabíny umožňujúce priamy výhľad na čelne nesené náradie z miesta vodiča a spolujazdca

VEĽKÝ ZAMETAČ VIAJET 6RH na podvozku Mercedes ATEGO 1524 LKO 1 ks

Pracovná nadstavba - samozberný zametač na nosič 4x2

s možnosťou :

- pravostranného zametania v jednom smere jazdy
- ovládanie všetkých funkcií z kabíny vodiča na jednom paneli
- bočná tanierová kefa Ø 750 mm
- plastová nádrž na kropiacu vodu
- priečna prihrňovacia valcová kefa priemer 400 mm, dĺžka 1.500 mm
- zadná sacia hadica priemer 250 mm, dĺžka hadice 4 m s predžoviacou trubicou dĺžky 1m
- sacia hubica zavesená na ramene, otočná, odpružená s pneumatickým zdvíhaním ovládanie na držiaku hubice. Uhol natáčania ramena 90 ° od pozdĺžnej osi vozidla.
- umývacie zariadenie s prietokom 50l a tlakom 40bar, s hadicou dĺžky do 10m zo samonavijacím bubnom
- nezávislé ovládanie zametacieho agregátu
- ovládací panel v kabíne vodiča

Zásobník - zametača

- objem zásobníka 6m³
- vodná nádrž 1200 l
- uhol vyklopenia 60 °

Podvozok:

Pohon: 4X2

Hmotnostný variant 15,0 t

Kabína

kabína, krátka denná

Sedadlo vodiča odpružené

Elektricky nastaviteľné zrkadlo na strane spolujazdca

Elektricky nastaviteľné zrkadlo na strane vodiča
Elektricky vyhrievané širokohlé spätné zrkadlo na strane vodiča
Klimatizácia

Motor

Motor radový preplňovaný 6-válec, objem 6374 ccm, výkon 175 kW (238 k)

Motor v prevedení EURO 5

Prevodovka

Mechanická synchronizovaná 9 stupňová prevodovka

Radenie prevodových stupňov mechanicky

Veľký podvozok Mercedes AXOR 1824 AK s cisternou MK - 9 1ks

Cestný postrekový voz s podvozkom 4x4 a s nadstavbou tvorenou cisternou o objeme 9 000 l, prednou kropiacou lištou, navíjacím bubnom s hadicou, vodným čerpadlom a ďalšími prvkami, ktorý by mal slúžiť na kropenie a umývanie miestnych komunikácií.

Podvozok

Celková hmotnosť 18 000 kg

Motor :

- výkon motora 175 kW/238 PS
- Motorová brzda s prídavným ovládaním cez brzdový pedál
- Obmedzovač rýchlosti elektronicky na 85 km/h
- náhon 4x4
- spĺňa normu EURO 5

Nadstavba:

- určená na prepravu a striekanie vody
- navíjací bubon s hadicou
- vodné čerpadlo s prietokom 700 l/min, tlak 10 bar
- 2 dielna predná striekacia lišta
- horná lišta – 3 x žabka (tryska), otváranie el. magnetické, šírka lišty 2000 mm
- spodná lišta – 10x difúzor, otváranie el. magnetické, šírka lišty 2000 mm
- horný prielez pre čistenie a plnenie zhora
- navíjací bubon – manuálne navíjanie, 20 m hadica ¾ "
- optický hladinomer
- sacie hadice 2x3 m
- sací kôš
- pohon od hydrauliky podvozku
- ovládanie z kabíny vodiča
- plnenie: vlastným čerpadlom, vrchom cez prielez alebo z hydrantu
- vyprázdňovanie samospádom, čerpadlom cez prednú lištu a cez hadicu

Univerzálny nosič náradia ZETOR PROXIMA POWER 115 1ks

Stroj je určený na prevádzku s prídavnými zariadeniami na povrchové čistenie komunikácií, ciest a na úpravu a údržbu krajín

- náhon 4x4, diesel motor s výkonom 81 kW
- prevedenie motora – radový, stojatý, chladený vodou
- spojka jednolamelová, suchá, ovládaná hydraulicky
- prevádzkové brzdy, mokré, diskové, s hydraulickým ovládaním
- zadný trojbodový náves
- trojbodový náves s 2 hydraulickými pomocnými valcami
- zadný vývodový hriadeľ do 1080ot.

S nasledujúcim prídavným zariadením:

ZAMETAČ KM – T 2300 UZ 1KS

Nesený zametač slúži na povrchové čistenie komunikácií, ciest a iných spevnených plôch

- uchytenie na zadný trojbodový záves
- pohon zametača – kardanovým hriadeľom, 540 ot.
- Zásobníková nádrž na vodu 200 l
- Farebné vyhotovenie - oranžové

Inventúrny súpis k 31.5.2019

Umiestnenie

x15 -02 Projekt Ochrana ovzdušia

- 1. Dátum začatia inventúry:
- 2. Dátum ukončenia inventúry:
- 3. Deň vykonania inventúry:
- 4. Spôsob zisťovania:
- 5. Hmotne zodpovedná osoba:

Účtovný stav k:							Skutočný stav k:
P.č.	Inv.č.	Názov	Dátum zar.	Výr. č.	Zost. cena	Obst. cena	Poznámka
1.	6-446-2761	Projekt Ochrana ovzdušia v Ružomberku - Zametač VIAJET 6RH na	29.11.2011		0.00	277 499.84	
2.	6-446-2729	Projekt Ochrana ovzdušia v Ružomberku - Zametač KM - T 2300 UZ	15.08.2011		0.00	15 336.00	
3.	6-446-2728	Projekt Ochrana ovzdušia v Ružomberku - Univerzálny nosič náradia	15.08.2011		0.00	97 307.80	
4.	6-446-2727	Projekt Ochrana ovzdušia v Ružomberku - Veľký podvozok s cisternou 4x4	15.08.2011		0.00	208 007.80	
5.	6-446-2726	Projekt Ochrana ovzdušia v Ružomberku - Malý podvozok s cisternou	15.08.2011		0.00	289 067.80	
6.	6-446-2725	Projekt Ochrana ovzdušia v Ružomberku - Kompaktný zametač CITYCAT	15.08.2011		0.00	229 067.80	
Spolu za: x15 -02 Projekt Ochrana ovzdušia					0.00	1 116 287.04	

Osoby zodpovedné za zistenie
skutočného stavu:

Podpis

.....
.....
.....

Osoby zodpovedné za vykonanie inventarizácie:

Podpis

.....
.....
.....